1769

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY[1)]

z dnia 10 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy[2)]

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.[3)]) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”:

---

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 8 dyrektywy 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 83/477/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 97 z 15.04.2003).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398.

a) w części A „Substancje chemiczne”:

— lp. 6 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„6	**Akrylaldehyd** [107-02-8]	0,05	0,1	-”

— lp. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

1	2	3	4	5
„10	**Akrylan etylu** [140-88-5]	20	40	-
11	**Akrylan metylu** [96-33-3]	14	28	-”

— lp. 35 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„35	**Benzyna:** a) ekstrakcyjna[3] [8030-30-6] b) do lakierów [8052-41-3; 64742-82-1; 64742-92-0; 64742-48-9]	500 300	1 500 900	- -”

— lp. 43 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„43	**Brom** [7726-95-6]	0,7	1,4	-”

— lp. 49 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„49	**Bromometan** [74-83-9]	5	15	-”

— lp. 55 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„55	**Butan-2-on** [78-93-3]	450	900	-”

— lp. 87 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„87	**4-Chlorostyren** (*p*-chlorostyren) [1073-67-2]	50	400	-”

— lp. 91 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„91	**Chromiany (VI) i dichromiany (VI)** (chromiany) – w przeliczeniu na Cr (VI) [-]	0,1	0,3	-”

— lp. 107 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„107	**Dekatlenek tetrafosforu** [1314-56-3]	1	2	-”

— lp. 133 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„133	**Dietyloamina** [109-89-7]	15	30	-”

— lp. 152 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„152	**1,4-Dioksan** [123-91-1]	50	-	-”

— lp. 174 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„174	**Eter diizopropylowy** [108-20-3]	1 000	-	-”

— lp. 178 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„178	**Etyloamina** [75-04-7]	9,4	18	-”

— lp. 197 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„197	**Fosfan** [7803-51-2]	0,14	0,28	-”

— lp. 216 i 217 otrzymują brzmienie:

1	2	3	4	5
„216	**Heksan** (*n*-heksan) [110-54-3]	72	-	-
217	**Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu** [75-83-2; 79-29-8; 107-83-5; 96-14-0]	400	3 200	-”

— lp. 244 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„244	**Krezol** – mieszanina izomerów [95-48-7; 108-39-4; 106-44-5; 1319-77-3]	22	-	-”

— lp. 256 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„256	**Kwas pikrynowy** [88-89-1]	0,1	-	-”

— lp. 301 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„301	**Naftalen** [91-20-3]	20	50	-”

— lp. 310 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„310	**Nitrobenzen** [98-95-3]	3	-	-”

— lp. 346 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„346	**Pentan** [109-66-0]	3 000	-	-”

— lp. 355 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„355	**Polichlorowane bifenyle** (dwufenylu pochodne chlorowane) [1336-36-3]	1	-	-”

— lp. 381 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„381	**Terpentyna** [8006-64-2]	112	300	-”

— lp. 384 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„384	**Tetrachlorek węgla** [56-23-5]	20	-	-”

— lp. 389 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„389	**Tetrafosfor** (fosfor biały, fosfor żółty) [12185-10-3]	0,03	0,24	-”

— lp. 394 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„394	**Tiuram** – disulfid tetrametylotiuramu - pyły [137-26-8]	0,5	-	-”

— lp. 398 i 399 otrzymują brzmienie:

1	2	3	4	5
„398	**Tlenek węgla** [630-08-0]	23	117	-
399	**Tlenek azotu** [10102-43-9]	3,5	7	-”

— lp. 425 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4	5
„425	**Tritlenek glinu** [1344-28-1] - w przeliczeniu na Al: - dymy, pył całkowity - dymy, pył respirabilny	 2,5 1,2	 - -	 - -”

— po lp. 441 dodaje się lp. 442-479 w brzmieniu:

1	2	3	4	5
„442	**Akrylan hydroksypropylu** – mieszanina izomerów [25584-83-2]	2,8	6	-
443	**Akrylan 2-hydroksypropylu** [999-61-1]	2,8	6	-
444	**Akrylan 2-hydroksy-1-metyloetylu** [2918-23-2]	2,8	6	-

1	2	3	4	5
445	**Azotan 2-etyloheksylu** [27247-96-7]	3,5	7	-
446	**3-Amino-1,2,4-triazol** (amitrol) [61-82-5]	0,15	-	-
447	**Benzotiazol** [95-16-9]	20	-	-
448	**Chlorek chloroacetylu** [79-04-9]	0,2	0,6	-
449	**Chlorooctan metylu** [96-34-4]	5	10	-
450	**2-Cyjanoakrylan metylu** [137-05-3]	2	4	-
451	**2-(Dibutyloamino)etanol** [102-81-8]	14	-	-
452	**Disiarczek dimetylu** [624-92-0]	2,5	5	-
453	**Ditlenek azotu** [10102-44-0]	0,7	1,5	-
454	**Diwinylobenzen** [1321-74-0]	50	-	-
455	**1,2-Epoksypropan** (tlenek propylenu) [75-56-9]	9	-	-
456	**3-(2,3-Epoksypropoksy)propen** [106-92-3]	6	12	-
457	**2-Etyloheksan-1-ol** [104-76-7]	160	320	-
458	**2-Fenoksyetanol** [122-99-6]	230	-	-
459	**Glin metaliczny, glin proszek** (niestabilizowany) [7429-90-5] - dymy, pył całkowity - dymy, pył respirabilny	 2,5 1,2	 - -	 - -
460	**2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan** (bisfenol-A) [80-05-7] - pyły	5	10	-
461	**2,2'-Iminodietanol** [111-42-2]	9	-	-
462	**Izocyjanian cykloheksylu** [3173-53-3]	0,04	-	-
463	**Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5--trimetylocykloheksylu** (diizocyjanian izoforonu) [4098-71-9]	0,04	-	-
464	**Izocyjanian metylu** [624-83-9]	0,03	-	-
465	**Izooktan-1-ol** – mieszanina izomerów [26952-21-6]	220	440	-
466	**Izopentan** (metylobutan) [78-78-4]	3 000	-	-
467	**2-Izopropoksyetanol** [109-59-1]	20	-	-
468	**4-Metoksyfenol** [150-76-5]	5	-	-
469	**2-Metylonaftalen** [91-57-6]	25	50	-

1	2	3	4	5
470	**4,4'-Metylenodianilina** [101-77-9]	0,08	-	-
471	**Mrówczan metylu** [107-31-3]	100	200	-
472	**Neopentan** (2,2-dimetylopropan) [463-82-1]	3 000	-	-
473	**Parafina stała** [8002-74-2] – dymy	2	-	-
474	**Propen** [115-07-1]	2 000	8 600	-
475	**Spaliny silnika Diesla** [-] - pył respirabilny	0,5	-	-
476	**3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoinden** (dicyklopentadien) [77-73-6]	10	-	-
477	**Tlenek diazotu** [10024-97-2]	90	-	-
478	**Trimetoksyfosfan** [121-45-9]	5	10	-
479	**Wodorotlenek glinu** [21645-51-2] - w przeliczeniu na Al:			
	- dymy, pył całkowity	2,5	-	-
	- dymy, pył respirabilny	1,2	-	-"

b) w części B „Pyły" lp. 3 otrzymuje brzmienie:

1	2	3	4
„3	Pyły zawierające azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej):		
	- aktynolit [77536-66-4]		
	- antofilit [77536-67-5]		
	- chryzotyl [12001-29-5]		
	- grueneryt (amozyt) [12172-73-5]		
	- krokidolit [12001-28-4]		
	- tremolit [77536-68-6]		
	- pył całkowity[1]	0,5	-
	- włókna respirabilne[3]	-	0,1"

2) w załączniku nr 2 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy":

a) w części A „Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy" skreśla się pkt 1.6,

b) część B „Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne i drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka" otrzymuje brzmienie:

„B. Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne i drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka

1. Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne

1.1. Drgania na stanowisku pracy działające na organizm człowieka przez kończyny górne są charakteryzowane przez:

— ekspozycję dzienną, wyrażoną w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx}, a_{hwy}, a_{hwz}),

— ekspozycję trwającą 30 minut i krócej, wyrażoną w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx}, a_{hwy}, a_{hwz}).

1.2. Wartość ekspozycji dziennej nie może przekraczać 2,8 m/s^2.

1.3. Wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej nie może przekraczać 11,2 m/s^2.

1.4. Wartości podane w pkt 1.2 i 1.3 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

1.5. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.

2. Drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka

2.1. Drgania na stanowisku pracy o ogólnym działaniu na organizm człowieka są charakteryzowane przez:

— ekspozycję dzienną, wyrażoną w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1{,}4a_{wx}$, $1{,}4a_{wy}$, a_{wz}),

— ekspozycję trwającą 30 minut i krócej, wyrażoną w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1{,}4a_{wx}$, $1{,}4a_{wy}$, a_{wz}).

2.2. Wartość ekspozycji dziennej nie może przekraczać 0,8 m/s^2.

2.3. Wartość ekspozycji trwającej 30 minut i krócej nie może przekraczać 3,2 m/s^2.

2.4. Wartości podane w pkt 2.2 i 2.3 stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych.

2.5. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: *J. Piechota*